



AQUAPANEL®

GODKÄNNANDE OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är klassificerad enligt EN 13501-1
- Brandklass: A1

CEMENTBASERAT UNDERLAGSKIVA FÖR KAKEL PÅ UNDERGOLV AV TRÄ

PRODUKTBeskrivning

AQUAPANEL® Floor Tikel-plattorna är gjorda av aggregerad Portlandcement, förstärkt med glasfibernet inbäddat på fram- och baksidan. Skurte kortkanter och förstärkta långkanter med (EasyEdge™) för extra styrka. Skivan är robust, vatten- och fuktavvisande. Angrips inte av mögel eller röta, är obrännbar (A1), lätt att bearbeta och den skärs med en kniv och knäcks på samma sätt som gipsskivor. Skivan är böjbar och fungerar även väldigt fint som underlag för kakel på rundade väggkonstruktioner. Skivan läggs då i två lager med förskjutning och överlapp.

ANVÄNDNING

- Lämplig för alla typer kakel, inklusive keramik, mosaik och natursten
- Lämplig för parkett, laminat och vilylplattor
- Lämplig som undergolv för golvvärme
- Lätt att arbeta med och idealisk för snabb och enkel golvrenovering där en mycket tunn golvkonstruktion krävs, endast 6 mm

MONTAGE

Hantering, bearbetning och installation av Aquapanel Floor Tile finns beskrivet i Norgips installationsmanual och på byggeteknikk.norgips.no

MILJÖ

Avfallskod: EWC 170101 Betong

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förvara inomhus på pall och torka.

PRESTANDA

No.KAGE_006

SPECIFIKATION AQUAPANEL® FLOOR TILE

PRODUKTDATA	EGENSKAPER	VÄRDE
Mått och vikt	Tjocklek	6 mm
	Bredd	900 mm
	Längd	1200 mm
	Vikt	Ca. 8,5 kg/m ²
Densitet	Densitet i torrt tillstånd	Ca. 1250 kg/m ³
Brand	Material klass	A1