

# VATTENAKTIVARADE HÖRNSKYDD FÖR GIPSSKIVOR

## PRODUKTBESKRIVNING

Vattenaktiverade, självhäftande hörnskydd för hörn och vinklar på gipsskivor. Montage av profilerna ger snabbt och enkelt perfekta hörn risk med minimal för efterföljande sprickbildning. Profilerna är utformade för optimal vidhäftning till gipsskivans kartongklädda yta och är flexibla mellan 90° och 135°.

**AquaBead 90° Trim** går snabbt att installera och ger ett perfekt hörn på gipsskivor. Den papperstäckta polymerkärnan ger en sträv yta för optimal vidhäftning av spackel och den stöttåilga kärnan skyddar hörnet från skador.

**AquaBead L-Trim** ger en snabb och fin finish av gipsskivors kanter mot öppningar som dörrar och fönster.

- \* Snabb och enkel installation
- \* Robust, skyddar hörn från skador och slitage
- \* Lätt att kapa till rätt längd

## MONTAGE

Används i temperaturer över 10° C.

Montage och övrig information er finns på [www.norgips.se](http://www.norgips.se)

## MILJÖ

Avfallskod: 170203 - Plast

Avfallskod: 170904 - Annat avfall från bygg- och anläggningsarbeten än det som nämns i 170902 och 170903

## FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är förpackade i kartong och måste förvaras inomhus och torrt

Profilerna måste skyddas från fukt och kan inte förvaras i temperaturer under 0°C.

## SPECIFIKATION HÖRNPROFIL AQUABEAD OG L-TRIM

| BETECKNING        | LÄNGDE MM | ANTAL PR PAK | ANTAL PALL |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| AquaBead 90° Trim | 2440      | 50           | 2250       |
| AquaBead 90°Trim  | 2740      |              |            |
| AquaBead 90°Trim  | 3050      |              |            |
| AquaBead L-Trim   | 3050      |              |            |

