

PRODUKTBLAD

Casco® ClearSeal Glasklar

Klar och transparent fukthärdande elastisk fogmassa för inomhusbruk.

PRODUKTBESKRIVNING

Flexibelt lim och fogmassa. Kan användas istället för silikon.

ANVÄNDNING

Fogmassa för inomhusbruk.
Kan användas både inne och ute som lim
men endast inomhus som fogmassa.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Utmärkt vidhäftning till de flesta material utan primer
- Utmärkta verktygsegenskaper
- Miljö gynnsam med hänsyn till arbets- och inomhusmiljö samt avfallshantering och livscykelaspekter

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om bl.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Artikelnummer 494252	Förpackning 40 ml tub i blisterförpackning	EAN-kod 7311980134290
Färg	Transparent		
Hållbarhet	18 månader i oöppnad förpackning		
Lagringsförhållanden	På en sval och torr plats mellan +5°C - +25°C. Frostbeständig till -15°C under transport.		
Densitet	Ca. 1060 kg/m ³		(ISO 1183-1)
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Inga		
Viskositet	Tixotropisk		

TEKNISK INFORMATION

Hårdhet Shore A	~ 38	(ISO 868)
Draghållfasthet	2.20 MPa	(ISO 37 ASTM D 412)
Tjöjning	ASTM D 412	(ISO 37 ASTM D 412)

Service temperatur	-40°C till +90°C
Fogutformning	5-25 mm
APPLICERINGSINFORMATION	
Omgivande lufttemperatur	+5°C - +40°C Fuktighetsgränser: Minimum 30% RH
Härdningstid	2 mm per dag de första 24 tim.
Skinntid	~ 10 minuter (23°C/50%RH) (CQP 019-1)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

VIDARE INFORMATION

UNDERHÅLL

Om fogen har blivit missfärgad eller mögelangrepp har inträffat kan det vara nödvändigt att rengöra fogen med ett rengöringsmedel t.ex. Klor eller med mögelrengöringsmedel. Om en allvarlig mögelattack förekommer skär ut det skadade området och täta igen. Undvik att skära igenom vattentätningmembranet under.

BEGRÄNSNINGAR

Casco® ClearSeal Glasklar rekommenderas inte för applikationer med hög exponering för UV-ljus och stora rörelser som kan påverka vidhäftningen. Konstant vattenbegjutning rekommenderas inte. För applicering på PE, PP, PC, PMMA, PTEE, Teflon, Neopren och bituminösa ytor. Ej lämplig för användning med natursten. Långvarig UV-exponering kan orsaka missfärgning och påverka UV-stabiliteten. Fogar mindre än 5 mm i bredd eller djup. Simbassänger och liknande med vatten som innehåller klorbaserade desinfektionsmedel. Gulning kan uppstå i mörker och vid kontakt med kemikalier.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Både härdning och vidhäftning är beroende av tillräcklig mängd fukt. Om Casco® ClearSeal Glasklar appliceras under torra förhållanden eller mellan vattentäta material kan extra tid eller fukt behövas för att få optimal härdning och vidhäftning. Vi rekommenderar alltid förtest om du utför arbeten i stor skala för att säkerställa bästa vidhäftningsresultat. För betongfasadexpansionsfogar, mer elastisk och låg modul rekommenderas Casco® Multiseal Byggfog. Allmänt god vidhäftning till metaller, trä och syntetiska material.

APPLICERING

Efter att fogen är ordentligt förberedd, applicera tätningssmedlet med en fogpistol. Skär munstycket i en vinkel och mindre än sömmens bredd. Materialet måste pressas in ordentligt i fogen för att säkerställa fullständig vätning av limytan. Omedelbart efter appliceringen rekommenderas verktyg för att säkerställa fast, full kontakt med fogsidorna. Ytan kan jämnas till med en våt fogpinne eller/och svamp. Var noga med att inte tillföra den öppna fogen med vatten. Använd rent vatten eller vatten med en liten mängd tvål/tvättmedel. För mycket tvål kan påverka den klibbfria tiden.

ANVÄNDNING SOM EN LIMAPPLIKATION

Applicera Casco® ClearSeal Glasklar i strängar eller prickar. Se till att fukt har fri tillgång till limmet. Casco® ClearSeal Glasklar gör att många material kan fixas omedelbart utan någon extra fixering. Vid behov kan materialet som ska limmas behöva extra stöd tills limmet har börjat härdas.

FOGEGENSKAPER

Casco® ClearSeal Glasklar utmärkta fogfyllningsegenskaper ger en lufttät tätning. En fin tätning får man om ett litet överskott pressas ut ur fogen och torkas slät med trasa eller spatel. Fogfyllningsegenskaperna tillåter också att ojämna ytor limmas. Det bör dock noteras att en mycket ojämn fog minskar hållfastheten, eftersom den tunnaste delen tar det mesta av belastningen.

ELASTISKA EGENSKAPER

Fogfyllningen och de elastiska egenskaperna hos Casco® ClearSeal Glasklar tillåter vibrationsreducerande fogar. Detta gör ofta Casco® ClearSeal Glasklar till ett överlägset alternativ till mycket högre hållfasta lim, som kan drabbas av utmattning på grund av vibrationer. Men om en sådan fog är bärande bör den utformas noggrant. Konstruktionen måste testas för att verifiera att fel uppstår vid en vibrationsintensitet (=max. töjning och rörelsefrekvens över leden) med en tillräcklig säkerhetsfaktor över den avsedda vibrationsintensiteten. Vibrationsintensiteten kan inte ersättas av förlängd testtid, eftersom det är belastningen, inte antalet vibrationer som ger fel. Viktiga faktorer i utformningen är yta och tjocklek på fogen. Högre tjocklek ger bättre förmåga att motstå hög belastning över fogen, därav större energiupptagning.

Om vattenogennomträngliga ytor ska limmas, måste försiktighetsåtgärder vidtas om fogens bredd är mer än 5-10 mm. Linjer eller prickar kan appliceras i ett mönster som gör att fukt kan vandra in i fogen. Härdningen kan påskyndas genom att spraya vatten på de ytor som ska limmas, omedelbart innan Casco® ClearSeal Glasklar appliceras. Att bibehålla en hög RH och temperatur ger också en snabbare och säkrare härdning.

RENGÖRING

Avlägsna allt överskott av fogmassan intill fogen och på utrustningen innan härdning med en trasa. Casco® SealRemover rekommenderas om fogmassan har härdat, annars tas fogmassa bort mekaniskt. På huden torkas ohärdad fogmassa av med en trasa och tvättas sedan med tvål och vatten.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Foggränssnittet måste vara rent, torrt och fritt från oljor, lösa stenmaterial, smuts, släppmedel, vattentätning och andra föroreningar.

En grundlig stålborstning, slipning, sandblästring eller lösningsmedelsrengöring kan krävas för att exponera rena, sunda ytor.

Applicera en bottningslist av skummad polyeten som är ca. 25% bredare än fogen. Om det tillgängliga utrymmet inte tillåter en bottningslist, förhindra vidhäftning till fogbotten på annat sätt, t.ex. med polyeten tejp.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® ClearSeal Glasklar
December 2024, Version 01.03
020514020000000007

CascoClearSealGlasklar-sv-SECASCO-(12-2024)-1-3.pdf