

TRÄSKRUV FÖRSÄNKAT HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Träskruv med två fiberskär är avsedd för de flesta montage i spånskivor, trä, plast, plugg mm, inomhus.

BESKRIVNING

Skruv

Skruv

ESSVE Träskruv försänkt huvud finns även i ytbehandling Corroseal, samt i rostfri A2 och A4.

ESSVE Träskruv uppfyller CE kravet enl EN14592.

ESSVE Träskruv är BASTA-registrerad.

ESSVE Träskruv är b

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min


Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
116054	4,5 mm	25 mm	9 mm	18 mm	TX20	ESSVE grön kartong	9000 ST	✓
116064	5 mm	60 mm	10 mm	36 mm	TX25	ESSVE grön kartong	2200 ST	✓
116041	6 mm	60 mm	12 mm	36 mm	TX30	ESSVE grön kartong	2000 ST	✓
116043	6 mm	80 mm	12 mm	50 mm	TX30	ESSVE grön kartong	1100 ST	✓
116044	6 mm	100 mm	12 mm	60 mm	TX30	ESSVE grön kartong	800 ST	✓



Trä