

# TRÄSKRUV FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI A2

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Träskruv med två fiberskär är avsedd för de flesta montage i spånskivor, trä, plast, plugg mm, utomhus i utsatt miljö.

## BESKRIVNING

Skruv  
Den är försedd med TX-fäste/bits.  
Skruv  
Skruv har två fiberskär, vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimering av sprickbildning. På skruv som är längre än 160 mm finns det en extra fräsgång direkt efter den vanliga trågängen, detta för att underlätta montage av längre och grövre skruv. Huvudet är försett med sex skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.


ESSVE Träskruv försänkt huvud finns även som blankförzinkad, i ytbehandling Corroseal samt i rostfri A4.

ESSVE Träskruv uppfyller CE kravet enl EN14592.  
ESSVE Träskruv är BASTA-registrerad.  
ESSVE Träskruv är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus



Trä