

HDS TRALLSKRUV FÖR DOLT MONTAGE, ROSTFRI A2

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Med ESSVE Hidden Decking System (HDS) bygger du trädäck helt utan synliga skruvhuvuden. Snuggt, enkelt, flisfritt!
HDS Trallskruv A2 är avsedd för dolt montage av vanligt tryckimpregnerat trallvirke, samt Sibirisk lärk mfl i utsatt miljö.
Skraven monteras i sidan på trallbrädan med hjälp av monteringsverktyg och ett specialanpassat bits.

BESKRIVNING

ESSVE HDS Trallskruv är tillverkad av rostfritt syrafast stål A2, C4. Skruven är försedd med TX15 bitsfäste.
Den pilformade spetsen minimerar risk för sprickbildning samt reducerar iskruvningsmomentet. Under huvudet finns en gänga som skapar hög klämkraft mellan trallbrädan och bärande regel. Det cylindriska huvudet ger ett minimalt synligt ingångshål.
HDS-skruvorna är kompatibla med HDS Pro tool samt den äldre versionen av verktyget som kallas HDS Monteringsverktyg 110-150.
ESSVE HDS Trallskruv finns även i rostfri A4.
ESSVE HDS Trallskruv är BASTA-registrerad.
ESSVE HDS Trallskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.


MONTERINGSANVISNING

- Trallskruv 4,8x60 mm är avsedd för virkestjocklek 25-30 mm och max bredd 145 mm. Använd monteringsverktyg för virkesbredd 110-150 mm.
- Trallskruv 5,0x75 mm är avsedd för virkestjocklek 30-40 mm och max bredd 145 mm. Använd monteringsverktyg för virkesbredd 110-150 mm.

Tips! För att enkelt få till rätt avstånd mellan trallbrädorna, använd ett extra monteringsverktyg eller ESSVE Tralldistansverktyg.
Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B1	Gänglängd B2	Förpackning	Innehåll	CE
701562	4,8 mm	60 mm	5 mm	25 mm	TX15	30 mm	10 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓