

ESSDECK MAX TRALLSKRUV, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Trallskruv ESSDECK Max är avsedd för montering av trallvirke etc mot träregel i mycket utsatta miljöer. Det lilla huvudet ger ett fint resultat utan sprickor och flisor. Den höga klämkraften förenklar montering av vridna trallbrädor. Skruven har samma stålqualität som våra konstruktionsskruvar för att klara applikationer med lite högre krav, t ex större altaner och uteplatser med flera nivåer.

För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t ex marin miljö, poolområden, staket, räcken mm samt vid montage av teakliknande trallvirke som exempelvis Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet.

BESKRIVNING


Skraven är tillverkad av rostfritt stål A4, C5 för mycket utsatt miljö exempelvis poolområden. Den är försedd med TX-fäste/bits.

Skraven har en fräsfunktion i början av gängan vilket eliminerar behovet av förborring, den är dessutom försedd med en övre klämgänga som genererar en bra klämkraft vid montage som hjälper till att rätta ut vridna brädor. Klämgängan hjälper även till efter montage är klart att hålla trallbrädan på plats, vilket resulterar i att huvudet kan ha mindre diameter och ändå ha bättre hållkraft än traditionell försänkt huvudform.

Skravens huvud är cylindriskt med fräsrillor under för en fin försänkning utan stickor. Fördelen med cylindriskt huvud är att det inte spräcker isär virket vid försänkning.

ESSVE Trallskruv ESSDECK Max finns även med ytbehandling CorrSeal, samt i rostfri A2.

<p><em style="color: rgb(47, 47, 47);">ESSVE Trallskruv ESSDECK Max är BASTA-registrerad.</p><p><em style="color: rgb(47, 47, 47);">ESSVE Trallskruv ESSDECK Max uppfyller CE kravet enl EN14592.</p>



Trä

MONTERINGSANVISNING

Rekomenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
603542	4,8 mm	42 mm	6,7 mm	20 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
603555	4,8 mm	55 mm	6,7 mm	28 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
10002171	4,8 mm	55 mm	6,7 mm	28 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
603575	4,8 mm	75 mm	6,7 mm	37 mm	TX20	ESSBOX 204	250 ST	✓
10002172	4,8 mm	75 mm	6,7 mm	37 mm	TX20	Hink BU4	700 ST	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
9980202	BITS TX20 25MM KONISK 3ST	3 ST
9980372	BITS TX20 25MM KONISK 10ST	10 ST
9980262	BITS IMPACT TX20 50MM KONISK 3ST	3 ST