

ÖPPEN BLINDNIT, STÅL/STÅL, KULLRIGT HUVUD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Blindnit är ett mycket användbart fästelement som ger konstruktörer stora variationsmöjligheter i produktutformning och materialval.

BESKRIVNING

ESSVE Blindnit är lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg, den ger starka, vibrationssäkra förband med låg-på-platsen-kostnad.


MONTERINGSANVISNING

ESSVE Blindnit monteras från en sida av arbetsstycket, i borrarade eller stansade hål som bör vara ca 0,1mm större än nitdiametern.

Specifikation

Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Artiklar

Art nr	Produktmått d	Diameter nit	Längd	Produktmått G min-max	Produktmått dm	Borrdia.	Produktmått k	Förpackning	Innehåll
65573	3,2 mm	6,5 mm	16 mm	9-12,5 mm	1,95	3,3 mm	0,8	ESSBOX 204	625 ST
65513	4 mm	8 mm	6 mm	8,5-12 mm	2,4	4,1 mm	1	ESSBOX 204	650 ST
65535	4,8 mm	9,5 mm	25 mm	14,5-20 mm	2,9	4,9 mm	1,2	ESSBOX 204	200 ST