

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, SEXKANTSHUVUD, FZV

ANVÄNDNINGSMÅL


ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålsten. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändigt tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickarier.

BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålelement skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv skall alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8 alternativt Rostfritt syrafast A4.

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV är BASTA-registrerad.


FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV är bedömd i Sunda Hus med bedömning A.




MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning nedan.


MONTERING




Montage i Betong



Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålsten



Betong



Lättbetong



Tegel



Håltegel

Specifikation

| | |
|--------------------|---------------|
| Ytbehandling | Varmförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C3 |
| Miljökodning | Utomhus |



Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | D.tjocklek (tfix) | Borrdia. | Borrdjup | Sättdjup (hnom) | Hylsa | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|--------|-------------------|----------|----------|-----------------|-------|-------------|----------|----|
| 404019 | 10 mm | 100 mm | 30 mm | 10 mm | 80 mm | 70 mm | 13 mm | ESSBOX 304 | 50 ST | ✓ |
| 404023 | 10 mm | 140 mm | 70 mm | 10 mm | 80 mm | 70 mm | 13 mm | ESSBOX 304 | 30 ST | ✓ |
| 404025 | 10 mm | 160 mm | 90 mm | 10 mm | 80 mm | 70 mm | 13 mm | ESSBOX 304 | 20 ST | ✓ |