

BYGGPLÅTSKRUV MED TÄTNINGSBRICKA, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Byggplåtskruv med tätningsbricka är avsedd för montering av plåt mot balk, plåt mot lättbalk mm, inomhus/utomhus.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad eller C4 klass Silver CorrSeal ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven har tätningsbricka med EPDM gummi. Skruven är självborrande och gängpressande.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med ställbart djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min.



Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Stål

Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
63534	6,3 mm	38 mm	15 mm	20 mm	8 mm	6 - 16	ESSBOX 304	200 ST	✓
63536	6,3 mm	50 mm	15 mm	32 mm	8 mm	6 - 16	ESSBOX 304	200 ST	✓
63538	6,3 mm	65 mm	15 mm	47 mm	8 mm	6 - 16	ESSBOX 304	100 ST	✓
63540	6,3 mm	90 mm	15 mm	72 mm	8 mm	6 - 16	ESSBOX 304	100 ST	✓
63833	5,5 mm	25 mm	10 mm	13 mm	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 304	200 ST	✓
63835	5,5 mm	32 mm	10 mm	13 mm	8 mm	3 - 12	ESSBOX 304	200 ST	✓