

BYGGPLÅTSKRUV UTAN TÄTNINGSBRICKA, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Byggplåtskruv utan tätningsbricka är avsedd för montering av plåt mot balk, plåt mot lättbalk mm, inomhus/utomhus.




BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål och med blankförzinkad eller C4 klass Silver CorrSeal ytbehandling. Den är försedd med sexkants huvud. Skruven är självborrande och gängpressande.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1200-2200/min.



Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
63920	4,8 mm	19 mm	10 mm	13,5 mm	8 mm	1,5 - 3	ESSBOX 202	250 ST	✓
63925	5,5 mm	25 mm	10,5 mm	18,5 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 203	250 ST	✓
63932	5,5 mm	32 mm	10,5 mm	25,5 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 203	200 ST	✓
63938	5,5 mm	38 mm	10,5 mm	30 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	200 ST	✓
63950	5,5 mm	50 mm	10,5 mm	43,5 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	150 ST	✓
63928	6,3 mm	25 mm	12,7 mm	17 mm	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 204	250 ST	✓