

LISTBETONGSKRUV ECS-CY, VITT HUVUD

ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Listbetongskruv används för att snabbt och enkelt fästa lister och socklar i betong inomhus. Ej avsedd för bärande montage.

BESKRIVNING


ESSVE Listbetongskruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven monteras direkt i förborrat hål i betong utan plugg. Det lilla cylindriska huvudet ger ett snyggt avslut.

ESSVE Listbetongskruv finns även som blankförzinkad eller gulförzinkad.

MONTERINGSANVISNING

Borra ett hål med 4 mm hammarborr både genom listan och betongen. Med tillräckligt borrhjup räcker det att grovrengöra borrhålet genom att föra borsten fram och tillbaka några gånger. Montaget görs med skruvdragare.

OBS: Då träslaget ek är för hårt för att försänka liten skruv i, måste en försänkare användas vid montering i eklist.



Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Innehåll
105215	5 mm	40 mm	6 mm	12 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	Vit	ESSBOX 202 100 ST
105216	5 mm	50 mm	6 mm	22 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	Vit	ESSBOX 202 100 ST