

ESS SEAL&BOND - TÄTAR OCH LIMMAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Tätningslim ESS SEAL&BOND fäster och tätar de flesta material, både inom- och utomhus. Används för trä, betong, sten och metall inom bygg, industri, fordon, betongelement, karosseri, marina tätningar samt golv och nätning.

BESKRIVNING

En mediumhård lim och fog som fäster, fixerar, tätar, tål stötar, slag och vibrationer. Härdar med luft, fukt och därmed långsamt i täta förband. Vid lägre temperatur, under +5°C härdar den ytterst långsamt, härdning återupptas vid stigande temperatur. Rengör med ESSVE RENGÖRING DUKAR, ESSVE RENGÖRING SPRAY eller lösningsmedel. Använd ESSVE patronspruta TACK GUN för enklare applicering.

- Fixerande tätlim i tunna förband
- Tål stötar, slag och vibrationer
- Frystålig, vatten- och väderbeständig
- Slipbar
- Övermålningsbar
- Godkänd för livsmedelsmiljö
- Applikationstemperatur +5°C till +40°C
- Lagras stående i rumstemperatur +25°C

ESS SEAL&BOND är BASTA-registrerad.

ESS SEAL&BOND uppfyller CE-kravet enl EN 15651-1,-3,-4.

ESS SEAL&BOND är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.



Specifikation

Miljökodning Inomhus/Utomhus



Artiklar

Art nr	Färg	Färgkod NCS-S	Förpackning	Innehåll	CE
118694	Offwhite	0502-Y	Patron	0,3 L	✓
118696	Ljusgrå	2502-Y	Patron	0,3 L	✓
118698	Betonggrå	4502-Y	Patron	0,3 L	✓
118704	Svart	9000-S	Patron	0,3 L	✓
118706	Mörk ek	4020-Y30R	Patron	0,3 L	✓
118716	Ljus ek	2020-Y20R	Patron	0,3 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19997	MUNSTYCKEN STANDARD [0,3L] 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° [0,3L] 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST