

# BYGGFOG FASAD - HÖGELASTISK RÖRELSEFOG

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För inne- och ute
- Mellan fasad-/byggelement
- Runt fönster, dörrar
- Rör och genomföringar
- Byggfogning



## BESKRIVNING

Högelastisk rörelsefog (Hybridfog). Härdar med luft, fukt och därmed långsamt i täta förband och vid lägre temperatur, under +5°C ytterst långsamt. Härdning återupptas vid stigande temperatur. Frystålig, vatten och väderbeständig. Rengör med rengöringsduk/spray eller lösningsmedel.

- Väderbeständig
- Mjuk och lågmodulär
- Applikationstemperatur +5°C till +40°C
- Övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur +25°C

BYGGFOG FASAD är BASTA-registrerad.

BYGGFOG FASAD är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

BYGGFOG FASAD är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

## Specifikation

Miljökodning Inomhus/Utomhus



## Artiklar

Art nr	Färg	Färgkod NCS-S	Förpackning	Innehåll	CE
118501	Vit	0502-G	Patron	0,3 L	✓
118503	Kiselgrå	2502-Y	Patron	0,3 L	✓
118505	Betonggrå	3502-Y	Patron	0,3 L	✓
118507	Svart	9000-N	Patron	0,3 L	✓
118509	Vit	0502-G	Korv	0,6 L	✓
118513	Betonggrå	3502-Y	Korv	0,6 L	✓
118515	Svart	9000-N	Korv	0,6 L	✓

## Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
118800	RENGÖRING DUKAR, 150 150ST	150 ST
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19999	MUNSTYCKEN (0,6L) KORVAR 5ST	5 ST
19970	MUNSTYCKE MED KNIVAR (600ML) SJÄLVÖPPNANDE 5ST	5 ST
19508	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T22XP 600ML	1 ST