

BALSKO, UTVÄNDIGA FLIKAR, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Balkskor är avsedda till förankring av träbalkar och bjälklag i samma plan, såväl trä mot trä som trä mot betong eller murverk.

BESKRIVNING

Tillverkad av 1,5 eller 2,0 mm varmförzinkad stålplåt. Balkskorna är försedda med 5 mm hål för spik/skruv samt 9 mm eller 11 mm hål för bult. Det finns även ett 7 mm hål på balkskoflänsen som hamnar under balken. Balkskor finns i två utföranden dels med utvändiga flikar, Standard, dels med invändiga flikar, Typ I.



Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

Balkskor monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Balkskorna fullspikas eller spikas delvis beroende på belastningen. Vid montering mot massiva eller porösa stenmaterial används bulthålen och lämplig infästning, se Infästningar.

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C2
Miljökodning	Utomhus



Betong



Trä

Artiklar

Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll	CE
453155	36 mm	142 mm	2 mm	Klistermärke	1 ST	
452268					1 ST	
452250					1 ST	
452252					1 ST	
452254					1 ST	
452278					1 ST	
452276					1 ST	
452274					1 ST	
451044	48 mm	166 mm	1,5 mm		1 ST	✓
452280					1 ST	
452256					1 ST	
452258					1 ST	
452260					1 ST	
452270					1 ST	
452262					1 ST	
452272					1 ST	
452266					1 ST	
453148	115 mm	162 mm	2 mm	Klistermärke	1 ST	
453154	140 mm	180 mm	2 mm	Klistermärke	1 ST	