

MASKINSKRUV MED MUTTER MRX, DIN 7985, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Maskinskruv MRX används vid alla typer av montage där en helgängad millimeterskruv behövs, inomhus.



BESKRIVNING

ESSVE Maskinskruv MRX är tillverkad av härdat stål i kvalitet 4.8 med blankförzinkad ytbehandling, C1. Skruven är försedd med cylindriskt stjärnhuvud med PH bitsfäste. DIN 7985.

ESSVE Maskinskruv MRX finns även i rostfri syrafast A4.

MONTERINGSANVISNING

För att ett skruvförband ska fungera riktigt och kunna motstå stora statiska eller växlande krafter under lång tid måste skruvarna förspännas, t.ex. genom åtdragning med ett givet moment. Förspänningen ska normalt hållas på en sådan nivå, att den sammansatta spänningen i skruven inte överskrider skruvmaterialets sträckgräns.

För att montering av en maskinskruv klass 4.8 ska vara korrekt bör en planbricka med minst HV140 hårdhet användas.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Småpack

Art nr	Dim.	Längd	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll
530042	M6	50 mm	50 mm	PH3	Påse	6 ST