

SÄKERHETSATABLAD**Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad)****Vänligen läs vår [disclaimer \(ansvarsfriskrivning\)](#) för mer information om kortversioner****Artline Clix Permanent Marker****AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget**

Utgivningsdatum 13.05.2015

Omarbetad 19.10.2022

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Artline Clix Permanent Marker

Synonymer Artline Clix PERMANENT MARKER EK-73, EK-93 Artline Refill Cartridge för Artline CLIX, EK-73R Svart, rød, Artline Clix PERMANENT MARKER EK-73, EK-93 Artline Refill Cartridge för Artline CLIX, EK-73R Blå, grøn

Artikelnr. EK-73, EK-93, EK-73R

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Vattenbaserat markörbläck

Användningar som avråds Ej känd.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Nedströmsanvändare**

Företagsnamn Despec Sweden AB

Besöksadress Pyramidbacken 6

Postadress Box 5049

Postnr. 141 75

Postort Kungens Kurva

Land Sverige

Telefon 08-449 59 00

Fax 08-449 59 29

E-post info@despec.seWebbadress <http://www.bungers.se/1.0.1.0/44/1/>**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**Nödtelefon Telefon: 112
Beskrivning: begär Giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP, kommentar	Ej klassificerad som farlig vid hantering.
--------------------------------------	--

2.2. Märkningsuppgifter

Faroangivelser	Ingen.
Skyddsangivelser	Ingen.

2.3. Andra faror

Andra faror	skarpa kanter kan orsaka personskador Ytterligare information: Ingen.
-------------	--

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
propan-1-ol	CAS-nr.: 71-23-8 EG-nr.: 200-746-9 REACH reg nr.: 01-2119486761-29-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336	75 -90 % vkt/vkt	
benzylalkohol	CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9 REACH reg nr.: 01-2119492630-38-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332	1 -5 % vkt/vkt	
Ämne, kommentar	Innehåller inga ej klassificerade mycket beständiga och mycket bioackumulativa ämnen. Innehåller inga ej klassificerade mycket beständiga och mycket bioackumulativa ämnen med en av facket fastställd exponeringsbegränsning på arbetsplatsen. Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av H/P-uttalanden.			

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Erfordras normalt ej.
Hudkontakt	Erfordras normalt ej.
Ögonkontakt	Erfordras normalt ej. Om kontakt med ögonen direkt, skölj med rinnande färskvatten grundligt.
Förtäring	Ej sannolik exponeringsväg.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Ej förväntad.
-------------------------------	---------------

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar

Inga särskilda krav.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Släck med koldioxid, pulversläckare, skum eller spridd vattenspray.

Olämpliga brandsläckningsmedel

Använd inte sluten vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker

Ej förväntad.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandmän

Brandmän bör bära fullständiga skyddskläder inklusive sluten andningsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder

Erfordras normalt ej.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte stora mängder i ytvatten eller i avlopp.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera

Samla in mekaniskt och avfallshantera enligt avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Se Även Avsnitt 8, 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
n-Propanol	CAS-nr.: 71-23-8	Nivågränsvärde (NGV) : 150 ppm	

Nivågränsvärde (NGV) : 350
mg/m³
Kortidsgränsvärde (KGV)
 Värde: 250 ppm
Kortidsgränsvärde (KGV)
 Värde: 600 mg/m³
 Kommentarer: V

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd	Erfordras normalt ej.
--------------------	-----------------------

Handskydd

Lämpliga handskar	Erfordras normalt ej.
-------------------	-----------------------

Andningsskydd

Rekommenderad typ av utrustning	Normalt är inte personligt andningsskydd nödvändigt.
---------------------------------	--

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Fast ämne.
Färg	Olika .
Lukt	Mindre lösningsmedelslukt
pH	Kommentarer: Ej känd.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: Ej känd.
Flampunkt	Kommentarer: Icke tillämplig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

11.2 Information om andra faror

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Hormonstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods

Nej

14.1. UN-nummer eller id-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H332 Skadligt vid inandning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	Kommentar från EcoOnline: SDB satt som utgått då produkten enligt uppgift från leverantören utgått ur deras sortiment.
Utgångsdatum	20.02.2025