

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Rörstrypare



PRODUKTBESKRIVNING

SikaSeal®-629 Fire Wrap+ är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandavskiljande väggar och golv när dessa bryts av genomgående brännbara genomföringar som tex. plaströr eller metallrör isolerade med cellgummi. Rörstryparen levereras antingen i standardstorlekar för olika rördiametrar eller som rulle á 25 m i bredderna 50 eller 75 mm. Expanderar upp till 28 gånger

ANVÄNDNING

- Upprätthåller brandklass vid genomföringar i vägg eller golv av brännbara rör, obrännbara rör med brännbarisolering eller elrör av plast.
- Monteras med SikaSeal®-626 Fire Board+ och Sikacrete®-630 Fire+

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Upp till 4 timmars brandmotstånd
- Mycket svällande, upp till 28 ggr sin volym
- Dolda installation i golv och vägg
- Klarar många olika rördimensioner
- Testad i ett stort antal vägg och golvtyper

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 21/1032, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL_EU, Certificate No.UL-EU-01216-CPR

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Grafit, svällande remsa			
Förpackning	SikaSeal®-629 Fire Wrap+ levereras antingen i standardstorlekar för olika rördiametrar eller som rulle á 25 m i bredderna 50 eller 75 mm.			
Utseende / Färg	Antracit			
Hållbarhet	6 år från produktionsdatum.			
Lagringsförhållanden	Skall lagras i oskadad originalförpackning i temperaturer mellan +5°C till +25°C.			
Dimensioner	Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
	698737	Antracit	30 x Ø55 mm	7612895772776
	698913	Antracit	40 x Ø82 mm	7612895772882
	698912	Antracit	40 x Ø110 mm	7612895772905
	698914	Antracit	40 x Ø125 mm	7612895773018
	698915	Antracit	20 x Ø160 mm	7612895773032
	698916	Antracit	7 x Ø200 mm	7612895773056
	698301	Antracit	1 x Ø50 mm w/o adh	7612895772127
	698158	Antracit	1 x Ø50 mm with adh	7612895771243
	698227	Antracit	1 x Ø75 mm w/o adh	7612895772141
	698300	Antracit	1 x Ø75 mm with adh	7612895772103

TEKNISK INFORMATION

Brandmotstånd	Se www.Sika.se
Brukstemperatur	-20°C min. / +70°C max.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sika Digitalahandbok
- Sika passivt Brandskydd produkter och lösningar

BEGRÄNSNINGAR

- SikaSeal®-629 Fire Wrap+ kan endast användas i de konstruktioner och tillsammand med de produkter den är testad för.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användnings-

förhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Se Sika monteringsanvisning eller kontakta Sika teknisk support

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaSeal®-629 Fire Wrap+
Mars 2025, Version 01.02
020517100010000005

SikaSeal-629FireWrap+-sv-SE-(03-2025)-1-2.pdf

