

Produktinformation:

Primer 960

Primer för täta ytor

Produktbeskrivning & användning:

Primer 960 är en specialutvecklad primer, som säkrar MS-Polymer, Polyuretan (PU) och Silicon baserade fogmassor förbättrad vidhäftning på de flesta täta och icke sugande ytor, som t.ex. glas, metall och de flesta plasttyper.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.



Fysiska / kemiska data:

Primer:

Typ: 1-komponent lösning av organiska siliciumföreningar.
Konsistens: Tunntflytande vätska.
Densitet: ca. 0,8 kg/liter
Hållbarhet: Minimum 1 år i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7573	250 ml metallflaska

Bruksanvisning:

Förbehandling: Ytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, olja, fett, damm och lösa partiklar. Ytorna bör innan primning avfettas med t.ex. aceton eller sprit. Metaller rengöres mekaniskt före avfettning. Valet av primer skall följande av noggrann vidhäftnings- och kompatibilitets test.

Applicering: Primern 960 appliceras med en våt pensel eller trasa i ett tunt enkelt lag.

Sträckbarhet 60 ml/m²

Torktid: 10 - 20 minuter vid 20 °C.

Fogmassan appliceras snarast möjligt efter primern är fullständig torr, för att undgå förorening av ytorna.

Rengöring: Pensel kan rengöras med ett organiskt lösningsmedel, t.ex. aceton.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE