

**Produktinformation:**

# Tapetklister 201

**Extra fint löslöst stärkelseklister i pulverform**

**Produktbeskrivning & användning:**

Tapetklister 201 är ett löslöst extra fint stärkelseklister i pulverform för uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen.

Limmet är utmärkt till klistermaskiner.

A-märkningen betyder att produkten klarar de stränga säkerhetskrav som danska Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer har ställt och har placerats i grupp A.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

**Lim:**

**Typ:**

**Konsistens:**

**Hållbarhet:**

**Förpackning:**

Förädlad stärkelse

Pulver

Minst 2 år i öppnad förpackning vid torr och sval förvaring.

Artikelnummer	Emballage
80011	200 g
80021	500 g



## **Bruksanvisning:**

### *Förberedelser:*

*Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.  
Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel.*

*Kraftigt sugande underlag bör förlimmas med förtunnat Tapetklister 201, alternativt grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228 efter rengöring.*

### *Blandningsförhållande:*

*Uppsättning: 1 kg Tapetklister 201 strös långsamt ned i ca 24 liter kallt vatten under konstant omrörning.*

*Förlimning: 1 kg Tapetklister 201 strös långsamt ned i ca 32 liter kallt vatten under konstant omrörning.*

*Fortsätt omrörning i ca 2 minuter. Efter ca 10 minuters vila rörs blandningen återigen om noggrant och limmet är klart att användas.*

### *Användningstemperatur:*

*Rumstemperatur.*

### *Uppsättning:*

*Applicera klistret i ett jämnt skikt på tapetens baksida, där det ska suga in och mjukgöra tapeten innan uppsättning. Undvik klister på framsidan av tapeten.  
Ta bort eventuellt klister från framsidan – beroende på tapetkvalitet - antingen genom lätt duttning med en fuktad svamp eller avtvättning med svamp.*

*Sörj för god ventilation under torktiden.*

### *Sträckförmåga:*

*Uppsättning: 1 kg Tapetklister 201 räcker till ca 125 m<sup>2</sup> vägg.*

*Förlimning: 1 kg Tapetklister 201 räcker till ca 240 m<sup>2</sup> vägg.*

### *Rengöring:*

*Tvätta händer och hud med tvål och vatten.*

*Ta bort limfläckar meddetsamma med en fuktig trasa. Rengör verktyg med ljummet vatten.  
Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses genom blötläggning i vatten.*

***I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.***

## **Säkerhet:**

*Se produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**

**TEL: 046-57070 – INFO@DANALIM.SE**