

Produktinformation:

Lättviktsfiller 628

Snabbtorkande, lätt att använda, sjunker ej**Produktbeskrivning & användning:**

Lättviktsfiller 628 är ett snabbtorkande vitt färdigblandat lättspackel som används till fyllning av små hål och sprickor i murverk, puts, betong, gips, trä etc.

Lättviktsfiller 628 är lätt att arbeta med tack vare dess smidiga konsistens samt lättslipad, spricker eller krymper inte, kan skruvas och spikas i och har hög vattenbeständighet.

Skyddas mot fukt under torkprocessen.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

| | |
|-------------|---|
| Typ: | Akrylbaserat spackel |
| Kulör: | Vit. |
| Konsistens: | Pastös, tixotrop |
| Densitet: | ca 0,6 kg/liter |
| Hållbarhet: | Minimum 2 år i oöppnat emballage och sval förvaring |
| Emballage: | |

| Artikelnummer | Emballage |
|---------------|-------------|
| 7766 | 150 ml tub |
| 7767 | 950 ml burk |

Härdat spackel:

| | |
|-------------------|--|
| Övermålningsbar: | Ja |
| Fuktbeständighet: | Hög – ytan måste skyddas vid kraftig vattenpåverkan. |



Bruksanvisning:

| | |
|------------------------|---|
| <i>Förberedelser:</i> | <i>Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Fukta underlaget lätt innan spacklet appliceras.</i> |
| <i>Applicering:</i> | <i>Lättviktsfiller 628 appliceras med en spackel. Fördela och jämna till spacklet. För att få en blankare finish kan man fukta spackeln och därefter glätta den spacklade ytan. Om spackelmassan upplevs för torr kan man blanda i en mindre mängd vatten.</i> |
| <i>Torktid:</i> | <i>Ca 1 timma – beroende på skiktjocklek och temperatur.</i> |
| <i>Efterbehandling</i> | <i>När spacklet är torrt kan det, vid behov, slipas. Kan målas över med de flesta färgtyper. Vid övermålning med alkydfärg bör spacklet grundmålas för att undvika att färgen sjunker in.</i> |
| <i>Rengöring:</i> | <i>Vått spackel tas bort med vatten. Torkat spackel avlägsnas mekaniskt.</i> |

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE