# jalas® DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR  ASTM F3445-21 SR

Se mer

**En vattentät medelhög skyddskänga med högsta skyddsnivå utformad för komfort i kalla miljöer. Ovandelen av narvläder och hållbar textil skyddar och värmer fötterna och är även försedd med reflexer. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna under krävande förhållanden.**

## EGENSKAPER

- Extra bra stötdämpning
- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm

## FUNKTIONER

- Reflex
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula
- Vattentät
- Snabbsnörning
- ProNose tåslitskydd
- Bälgplös
- Vattentätt Drylock membran



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*

## MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, blöta fötter

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

## SPECIFIKATION

**TYP** Skyddsskor, Kängor/Halvkängor
**KATEGORI** Cat. II
**SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL** Stål
**PASSFORM** Normal
**KOLLEKTION** Drylock
**OVANDELSMATERIAL** Narvläder, Textil
**PRONOSE MATERIAL** PU
**TÅHÄTTA MATERIAL** Aluminium
**FODERMATERIAL** Polyester, polyamid, Drylock membran
**INNERSULA** JALAS 8217 FX2 Climate
**INNERSULEMATERIAL** Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
**BINDSULA MATERIAL** Mellansula i PU
**YTTERSULA MATERIAL** Slitsula i nitril
**STÄNGNING** Snörning
**LÄNGD PÅ SKOSNÖREN** 130 cm
**FÄRG** Svart, Grå, Röd
**NETTOVIKT (STLK. 42)** 1.48 kg

## KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S7, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

## FUNKTIONER

- ESD
- Antistatiska egenskaper
- Ergothan stötdämpningssystem
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av stål
- Värmebeständig yttersula
- Vattentät

| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---|---|---|
| 36 | 3318-36 | 6408487427947 |
| 37 | 3318-37 | 6408487427954 |
| 38 | 3318-38 | 6408487427961 |
| 39 | 3318-39 | 6408487427978 |
| 40 | 3318-40 | 6408487427985 |
| 41 | 3318-41 | 6408487427992 |
| 42 | 3318-42 | 6408487428005 |
| 43 | 3318-43 | 6408487428012 |
| 44 | 3318-44 | 6408487428029 |
| 45 | 3318-45 | 6408487428036 |
| 46 | 3318-46 | 6408487428043 |
| 47 | 3318-47 | 6408487428050 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*