jalas® TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Se mer

TRE SULOR I EN. VENTILERAD ÖVERDEL

En mjuk, stabil och extra ventilerad skyddssko som är sval en hel lång arbetsdag. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Med Tri-panel BOA® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Med extra ventilationsöppningar blir skon sval och skön. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Mycket luftig
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Ergonomiskt utformad
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerande innersula
- Dubbla stötdämpningszoner
- Mjuk
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatomiskt utformad
- Stötdämpande
- Fri från material av animaliskt ursprung

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, varma miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Normal
KOLLEKTION TIO
OVANDELSMATERIAL CPU ovandel struktur, Microfiber, Textil
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS 8304 FX3 Soft
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, PU, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart, Gul

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

FUNKTIONER

- ESD
- Antistatiska egenskaper
- Ergothan stötdämpningssystem
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil

STORLEK	ART. NR	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.