



Se mer

**TEGERA® INFINITY 8814**

**HANDFLATEDOPPAD MED HÖGSTA SKÄRSKYDD F**

Smidig tunn handske med den högsta skärskyddsnivån (F) och touchscreen-funktion. Lämplig för allround-arbete. Smidig 13 gg stickad handske med CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mycket mjukt nitrilskum för utmärkt grepp i torra till lätt fuktiga miljöer. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

**EGENSKAPER**

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Slitstark
- Bekväm

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Godkänd för mathantering
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FODERMATERIAL 13 gg, Basaltfibertråd, CRF® Technology, HPPE, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 220-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå F

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 41.2N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Stålfibertråd, Basaltfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
5	8814-5	7340118409177
6	8814-6	7340118328683
7	8814-7	7340118324753
8	8814-8	7340118324760
9	8814-9	7340118324777
10	8814-10	7340118324739
11	8814-11	7340118324746

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com