



TEGERA® 255



Se mer

Skärskyddshandske, helfodrad, getnarv av högsta kvalitet, skärskyddsnivå C, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkta sömmar, glasfiberfri, för monteringsarbeten

EGENSKAPER

- Utmärkt bra passform

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Förstärkta sömmar
- Flamsäker
- Värmebeständigt
- Läder

Kevlar®

MOTVERKAR RISK FÖR

Motverkar risk för; värmeskador, skärskador, nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, metallarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Monteringshandskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL KEVLAR® fiber

LÄNGD 225-255 mm

SMIDIGHET 3

FÄRG Vit

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Tråd

KNÄPPNING Resår 180°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 11.2N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2X21C



Varning. Denna modell är inte avsedd för användning i våta förhållanden

FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	255-6	7340118408279
7	255-7	7340118408750
8	255-8	7340118301952
9	255-9	7340118301976
10	255-10	7340118301877
11	255-11	7340118301891
12	255-12	7340118301914

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com