



TEGERA® 849



Se mer

ENGÅNGSHANDSKE FÖR MÅNGA ÄNDAMÅL

Snygg och slitstark 0, 19 mm engångshandske i nitril för mångsidigt arbete. Lång manschett för utökat skydd. Lämplig för hantering av livsmedel. Latexfri för minskad risk för allergier. Skydd mot virus. Touchscreenfunktion - du behöver inte ta av dig handskarna när du använder din smartphone. 50 st/box. 10 boxar/kartong.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
<ul style="list-style-type: none">• Mycket slitstark• Bra passform• Bra grepp• Bra fingertoppskänsla• Smidig• Hög kvalitetsnivå på skydd	<ul style="list-style-type: none">• Skydd mot stänk av kemikalier• Hög punkteringsmotstånd jämfört med likvärdiga handskar• Godkänd för mathantering• För pekskärmar• Extra lång• Ftalatfri• Latexfri• Vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Smitta, kontakt med smuts, kontakt med väta

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, engångsbruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, omsorgsarbeten, lokalvård, mathantering, livsmedelshantering, sjukvårdsarbeten, hotell- och restaurangarbeten, köksarbeten, laboratoriearbeten, lackeringsarbeten, måleriarbeten, underhållsarbeten, bevaknings- och polisarbeten, servicearbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca, service

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Engångshandskar - Generellt skydd

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,19 mm

LÄNGD 290 mm

INSIDA Puderfri

FÄRG Svart

ANTAL I FÖRPACKNING 50 styck

PACK PER BUNT/KARTONG Säljs ej i bunt/10

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Box

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKOPT



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKTIONER



Vattentät



För pekskärmar



Generellt skydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	O	P	T
Skyddsnivå	3	6	2	3	5
Degradation %	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

STORLEK	ART. NR	EAN
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com