



TEGERA® PRO 9128



Se mer

Ergonomisk, vattentät handske i Microthan® + med touchscreen-funktion. Thinsulate™ och invändig fleece håller kvar kroppsvärmen. Slitstarkt Microthan® + syntetläder. Bra grepp på hala ytor tack vare diamant greppmönster. Ovanhand i gul varselfärg ger extra skydd under mörka förhållanden. Manchett med 360° resår för bättre passform.

EGENSKAPER

- Utmärkt bra passform
- Smidig
- Slitstark
- Extremt bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Vattentät
- Ergonomiskt utformad
- Specialdesignade detaljer
- För pekskärmar
- Förstärkta sömmar
- Förstärkta fingertoppar
- Förböjda fingrar
- Kromfri
- Varselfärg
- Förstärkt pekfinger
- Specialdesignad tumme
- Knogskydd
- Vindtät
- Reflex

Thinsulate
INSULATION

AQUATHAN®

MICROTHAN®+

MOTVERKAR RISK FÖR

Kromallergi, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mörka miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, flygplatsarbeten, byggarbeten, anläggningsarbeten, verkstadsarbeten, skogsarbeten, maskinförararbeten, maskinoperatör, transportarbeten, lagerarbeten, träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Koldisolerande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Pro

INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate™ 40g, Fleece

LÄNGD 240-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FÄRG Gul, Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

KNÄPPNING Resår 360°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²K/W

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Termoplastisk polyuretan (TPU)

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan, Nylon, Polyester

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 388:2016+A1:2018 2221X

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 111



FUNKTIONER



Varmt foder



Vattentät



Vindtät



För pekskärmar



Ventilerande

STORLEK	ART. NR	EAN
6	9128-6	7340118354798
7	9128-7	7392626070868
8	9128-8	7392626070882
9	9128-9	7392626070905
10	9128-10	7392626070820
11	9128-11	7392626070844
12	9128-12	7340118354781

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com