



TEGERA® 74



Se mer

ÄRM MED KEVLAR®-FIBER, SKÄRSKYDDSNIVÅ B

Ärm med skärskyddsnivå B. 13 gg stickning med Kevlar®-fiber, polyester, spandex och stålfibergarn. För allroundarbete, godkänd för hantering av livsmedel och tål kontaktvärme upp till 100°C. Med unikt handfäste för bra passform och enkel på- och avtagning av handskar. Används tillsammans med lämplig handske för fullt skydd.

<p>EGENSKAPER</p> <ul style="list-style-type: none">• Luftig• Bekväm• Smidig	<p>FUNKTIONER</p> <ul style="list-style-type: none">• Tål kontaktvärme upp till 100°C• Godkänd för mathantering
--	--

Kevlar®

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, avsningsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, installationsarbeten, verkstadsarbeten, lagerarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, saneringsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Food processing, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Armskydd

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 13 gg, KEVLAR® fiber, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 420-490 mm

FÄRG Gul

STYCK PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

KNÄPPNING Resår 360°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 9.6 N

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Para-aramid, Polyester, Stålfibertråd, Elastan

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X4XB

EN ISO 21420:2020



FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
7	74-7	7340118387741
8	74-8	7340118348681
9	74-9	7340118348773
10	74-10	7340118348865

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com