TRÄSKRUV FÖRSÄNKT HUVUD, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Träskruv med två fiberskär är avsedd för de flesta montage i spånskivor, trä, plast, plugg mm, utomhus.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling, C4. Den är försedd med TX-fäste/bits.
Skruven har två fiberskär, vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimering av sprickbildning. På skruv som är längre än 160 mm finns det en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trägängan, detta för att underlätta montage av längre och grövre skruv. Huvudet är försett med sex skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.
ESSVE Träskruv försänkt huvud finns även som blankförzinkad, samt i rostfri A2 och A4.
ESSVE Träskruv uppfyller CE kravet enl EN14592.
ESSVE Träskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
ESSVE Träskruv är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.
ESSVE Träskruv är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.



MONTERINGSANVISNING

Trä

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus

C4 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
117144	8 mm	50 mm	15 mm	40 mm	TX40	ESSBOX 203	50 ST	✓