

# CLASSIC TRALLSKRUV, ROSTFRI SYRAFAST A4

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Trallskruv Classic är avsedd för montering av trallvirke etc mot träregel, utomhus i mycket utsatt miljö, exempelvis marin, poolområden samt konstruktioner under marknivå.

För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken mm samt vid montage av teakliknande trallvirke som exempelvis Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas alltid förborring.

## BESKRIVNING


Skruben är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett fiberskär i spetsen, vilket ger ett mycket lågt iskruvningsmoment, samt minimerar sprickbildning. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor.

ESSVE Trallskruv Classic finns även med ytbehandling CorrSeal, i rostfri A2, samt i bandad version A4.

ESSVE Trallskruv Classic är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se [BASTAonline.se](http://BASTAonline.se) för aktuell registreringsstatus.

ESSVE Trallskruv Classic är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

ESSVE Trallskruv Classic uppfyller CE kravet enl EN14592.



Trä

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

### Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
644530	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	18 mm	TX20	ESSBOX 202	250 ST	✓
644542	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
644555	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
644255	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
644575	4,8 mm	75 mm	8 mm	35 mm	TX20	ESSBOX 204	250 ST	✓
644275	4,8 mm	75 mm	8 mm	35 mm	TX20	Hink BU4	600 ST	✓
644580	5 mm	80 mm	8 mm	50 mm	TX20	ESSBOX 203	150 ST	✓
644590	5 mm	90 mm	8 mm	60 mm	TX20	ESSBOX 203	100 ST	✓
644500	5 mm	100 mm	8 mm	60 mm	TX20	ESSBOX 203	100 ST	✓
644515	5 mm	115 mm	8 mm	70 mm	TX20	ESSBOX 204	100 ST	✓