

TRÄSKRUV WAF MED STORT HUVUD, CORRSEAL C4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Träskruv WAF finns även i en utvecklad version med ett bredare sortiment i fler dimensioner, se ESSVE Konstruktionsskruv-W.

ESSVE Träskruv WAF CorrSeal är avsedd för de flesta montage av beslag och stolpskor samt infästning och skarvning av bärlina. Fäster i trä, spånskivor, plywood mm. För montage både inomhus och utomhus. Ersätter fransk träskruv.

BESKRIVNING

Träskruv WAF är tillverkad av härdat kolstål, med C4-klassad ytbehandling, Silver CorrSeal för inom- och utomhusmiljöer.

Skruben har en stor huvuddiameter vilket ger en mycket hög klämkraft vid montaget. Huvudet har även en mycket låg bygghöjd vilket kan vara en fördel för montaget. Den är försedd med 1 fiberskär i spetsen, vilket ger skruven ett lågt iskruvningsmoment i trämateriallet samt minimerar risken för sprickbildning. Kräver ingen förborring.

På skruv som är längre än 70 mm finns en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trågängen, detta för att underlätta montaget av längre och grövre skruv. Skruvhuvudets undersida är utformad så att den skall passa korrekt vid montage i balk och stolpskor. Skruven är försedd med TX bitsfäste.

ESSVE Träskruv WAF uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

ESSVE Träskruv WAF är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
113198	5 mm	60 mm	12 mm	36 mm	TX25	ESSBOX 204	100 ST	✓
113200	5 mm	70 mm	12 mm	42 mm	TX25	ESSBOX 304	100 ST	✓
113145	8 mm	220 mm	22 mm	80 mm	TX40	ESSBOX 206	20 ST	✓

