

FARMARSKRUV MED BORRSPETS, RR-KULÖRER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Farmarskruv med borrspets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulverlack. Galvaniserad stålbricka med EPDM tätning. Finns även i rostfritt stål med rostfri bricka med EPDM tätning. Försedd med sexkantshuvud.


Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min

Specifikation

Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa		Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll	CE
64953	4,8 mm	20 mm	10 mm	16 mm	8 mm	max 2	Vit	RR20	ESSBOX 204	250 ST	✓
64959	4,8 mm	20 mm	10 mm	16 mm	8 mm	max 2	Mörkgrå	RR23	ESSBOX 204	250 ST	✓
64973	4,8 mm	20 mm	10 mm	16 mm	8 mm	max 2	Mörkbrun	RR32	ESSBOX 204	250 ST	✓
64933	4,8 mm	28 mm	10 mm	24 mm	8 mm	max 2	Ljusbrun	RAL3011	ESSBOX 204	250 ST	✓
64935	4,8 mm	28 mm	10 mm	24 mm	8 mm	max 2	Brun	RAL8017	ESSBOX 204	250 ST	✓