

MONTAGESKRUV MED BORRSPETS, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Montageskruv med borrarpet är avsedd för montering av skivmaterial, mot stålregel.
Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.


BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling med kulörerna blank, svart eller vit. Finns även med ytbehandling av CorrSeal, vilket gör skruven möjlig att använda i utomhusmiljöer. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.
Bedömd i Bygghandboken med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
562113	4,2 mm	13 mm	11 mm	11 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 204	1000 ST	✓
562125	4,2 mm	25 mm	11 mm	23 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	1000 ST	✓
562133	4,2 mm	32 mm	11 mm	30 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	800 ST	✓
562313	4,2 mm	13 mm	11 mm	11 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 202	250 ST	✓
562316	4,2 mm	16 mm	11 mm	14 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 202	250 ST	✓
562319	4,2 mm	19 mm	11 mm	17 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 202	250 ST	✓
Småpack									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
513516	4,2 mm	32 mm	11 mm	11 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 101 med hängare	20 ST	✓