

FÖNSTERBLECKSKRUV, SVART

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fönsterbleckskruv är avsedd för montering av fönsterbleckplåt mot trækarm.

BESKRIVNING


Skruben är tillverkad av rostfritt stål A2. Finns i kulörerna blank, vit- eller svartlackerad. Den är försedd med fyrkantfäste nr R1.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering skall fönsterbleckplåten vara förborrad.Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus

A2



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll
590514	3,5 mm	25 mm	6,2 mm	25 mm	R1	Svart	RAL9011	ESSBOX 102	200 ST
Småpack									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll
490514	3,5 mm	25 mm	6,2 mm	25 mm	R1	Svart	RAL9011	ESSBOX 101 med hängare	20 ST