

# GIPSSKRUV GU, BORRSPETS FÖR STÅLREGEL, CORRSEAL

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Gipsskruv GU utvändig med borrspets, är avsedd för montage av gipsskiva utvändigt i yttervägg mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

## BESKRIVNING

ESSVE Gipsskruv GU med borrspets är en skruv med ett platt utanpåliggande huvud. Med denna design så får man ett sk vädersäkert montage innan fasadklädseln monteras. Skruvens utformning uppfyller HusAMA 98 krav på montage av utvändiga skivor av gips, KBC.111. Skruven är försedd med borrspets vilket gör den lämplig för montage mot stålregel max 2,0 mm. Skruven är av härdat stål med silver CorrSeal ytbehandling, vilket gör den lämplig att använda i utomhusmiljöer. Ytbehandlingen silver CorrSeal uppnår korrosivitetsklass C4. *Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.*

## MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och bli korrekt utförd bör en skruvdragare med ställbart djupanslag alltid användas. Skruven ska ej försänkas, skivans ytskikt av kartong får ej skadas. Rekommenderat varvtal: 25 - 40 mm 2800 - 6000/min



| Specifikation      |          |
|--------------------|----------|
| Ytbehandling       | CorrSeal |
| Huvudmaterial      | Stål     |
| Korrosivitetsklass | C4       |
| Miljökodning       | Utomhus  |



Stål



| Artiklar |          |       |                |           |                   |      |                       |             |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|-------------------|------|-----------------------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | D.tjocklek (tfix) | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
| 582125   | 3,5 mm   | 25 mm | 9 mm           | 18 mm     | 13 mm             | PH2  | 0,7 - 2               | ESSBOX 204  | 1000 ST  | ✓  |
| 582140   | 3,5 mm   | 40 mm | 9 mm           | 33 mm     | 26 mm             | PH2  | 0,7 - 2               | ESSBOX 304  | 500 ST   | ✓  |