

SPÅNSKIVESKRUV MED BORRSPETS, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spån- och sockelskruv med borrspets är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.




BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av hårdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 42-55 mm 2000-2800/min



Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
556143	3,9 mm	42 mm	7,2 mm	36 mm	6 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	900 ST	✓
556155	3,9 mm	55 mm	7,2 mm	48 mm	7 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	500 ST	✓