

# HÅRDGIPSSKRUV FÖR TRÄREGEL, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot träregel.

## BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår PH2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget.

## MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 35-45 mm 2000-2800/min.



Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Trä

Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
533137	3,9 mm	35 mm	7,8 mm	26 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 304	1000 ST	✓
533148	3,9 mm	45 mm	7,8 mm	32 mm	26 mm	PH2	ESSBOX 304	900 ST	✓