

# BANDAD GIPSSKRUV MED BORRSPETS, FÖR STÅLREGEL, FOSFATERAD

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv med borrspets är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

## BESKRIVNING

ESSVE Gipsskruv med borrspets är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med fosfaterad ytbehandling, C1. Den är försedd med Philips krysspår PH2. Skruven passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

ESSVE bandad gipsskruv uppfyller CE kravet enl EN 14566:2008+A1:2009.



Stål

## MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad gipsskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 25-50 mm 2000-2800/min

### Specifikation

Ytbehandling	Fosfaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
581325	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	13 mm	PH2	0,7 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
581340	3,5 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	26 mm	PH2	0,7 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
581350	3,5 mm	50 mm	8,4 mm	45 mm	39 mm	PH2	0,7 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓