

# SPIKEXPANDER ENA-K, ROSTFRI SYRAFAST A4

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Undertakskonstruktioner, rörupphängning, elinstallationer, Isolering, beslag, etc.

## BESKRIVNING


Spikexpander ENA-K kombinerar fördelen med expanderns styrka och spikens enkla installation. Spikankaret slås enkelt in i ett förborrat 6mm hål i betong. Spikexpander ENA-K är försedd med ett spikhuvud som är 13mm.

- Godkänt som infästning i ett redundant\* system för en icke-bärande applikation i osprucken och sprucken betong.
- Snabbt och enkelt montage
- Grunt borrhål (35/40mm) för snabbt montage.
- Godkänd mer minimalt kantavstånd samt inbördes avstånd.
- Klarar laster upp till 2.81 kN

\* Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär en last och tillåter att en kan falla, men de kvarvarande infästningarna skall då kunna hantera den kvarvarande lasten.

### Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll	CE
1123483	6 mm	44 mm	13 mm	10/5 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 203	100 ST	✓
1123489	6 mm	59 mm	13 mm	25/20 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 203	50 ST	✓
1123491	6 mm	69 mm	13 mm	35/30 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
123483	6 mm	44 mm	13 mm	10/5 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	200 ST	✓
123485	6 mm	49 mm	13 mm	15/10 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	200 ST	✓
123493	6 mm	89 mm	13 mm	55/50 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	100 ST	✓