

HF SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKT KRAGE, FÄRGLACKERAD

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

ESSVE HF Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp o dyl i material som betong, fulltegel, natursten och håldäckselement.

BESKRIVNING


En specialkamgångad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen och pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in. Spikens skalle har ett Pozidrive-kryss. Spikpluggen kan därmed lätt demonteras. Se monteringsanvisning.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Tegel



Natursten

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
304505	4 mm	30 mm	10 mm	4 mm	35 mm	20 mm	PZ1	Oxid	ESSBOX 203	200 ST
304701	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	YZP	ESSBOX 204	200 ST
304708	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 204	200 ST
304723	5 mm	45 mm	25 mm	5 mm	50 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 304	200 ST
304731	5 mm	45 mm	25 mm	5 mm	50 mm	20 mm	PZ2	YZP	ESSBOX 304	200 ST
304793	5 mm	60 mm	40 mm	5 mm	65 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 204	100 ST