

# FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flest material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålstén. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickerier.


## BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålelement skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv skall alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8 alternativt Rostfritt syrafast A4. FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4 är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.


## MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning nedan.


## MONTERING




Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålstén



Betong



Lättbetong



Tegel



Håltégel

## Specifikation

Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



## Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
404031	10 mm	100 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 203	20 ST	✓
404033	10 mm	140 mm	70 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 204	20 ST	✓