



TEGERA® 929



Se mer

Skärskyddshandske, nitrilfoam, handflatedoppad, skummad greppyta, skärskyddsnivå B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, nylon, spandex, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, glasfiberfri, mjuk, för precisionsarbeten

EGENSKAPER

- Slitstark
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Tunn

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, installationsarbeten, lagerarbeten, metallarbeten, underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL Nylon, Dyneema®Diamond Technology, 18gg, Spandex

LÄNGD 210-250 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad grepppyta

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 6.6 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
6	929-6	7340118323381
7	929-7	7340118323398
8	929-8	7340118323404
9	929-9	7340118323411
10	929-10	7340118323367
11	929-11	7340118323374

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com