

BYGGFOG AKUSTIK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Inomhusbruk
- Akustiktätning (ISO 10140)
- För sprickor och glipor
- Målarfog
- Gulnar ej



BESKRIVNING

Fogmassans akustiska egenskaper är testade i enlighet med ISO 10140 (se fristående rapport). Akustiktätning inomhus för fogar upp till 8mm. Produkten är lämpad att foga övergångar mellan olika material samt att utjämna hörn.

- Arbetstemperatur +5 till 40°C
- Shore A: 25
- Rörelseförmåga: 10%
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

BYGGFOG AKUSTIK är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
BYGGFOG AKUSTIK är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

Specifikation

| | |
|--------------|---------|
| Miljökodning | Inomhus |
|--------------|---------|



Artiklar

| Art nr | Färg | Färgkod NCS-S | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|------|---------------|-------------|----------|----|
| 118688 | Vit | 0603-G80Y | Patron | 0,3 L | ✓ |
| 118690 | Vit | 0603-G80Y | Korv | 0,6 L | ✓ |

Tillbehör

| Art nr | Beskrivning | Innehåll |
|--------|---|----------|
| 19997 | MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST | 5 ST |
| 19944 | PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST | 5 ST |
| 19207 | FOGPINNE 30 MM | 1 ST |
| 19206 | FOGPINNE 25 MM | 1 ST |
| 19205 | FOGPINNE 20 MM | 1 ST |
| 19204 | FOGPINNE 15 MM | 1 ST |
| 19203 | FOGPINNE 10 MM | 1 ST |
| 19202 | FOGPINNE 8 MM | 1 ST |
| 19201 | FOGPINNE 6 MM | 1 ST |
| 19504 | TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML | 1 ST |
| 19404 | FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML | 1 ST |
| 19602 | FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML | 1 ST |
| 19315 | ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML | 1 ST |